

RT520RF

Termostat wireless cu funcții de auto adaptare



Date tehnice

Tip produs	Termostat wireless cu funcții de auto adaptare
Alimentare	230 V AC 50 Hz
Protocol de comunicare	OpenTherm sau ieșiri libere de potențial-COM/NO
Interval de temperatură	5 - 33.5°C
Pasul de măsurare al temperaturii:	0.1°C sau 0.5°C
Algoritm de control	TPI sau Histereză: $\pm 0.25^\circ\text{C}$ sau $\pm 0.5^\circ\text{C}$
Comunicare	Wireless, 868 Mhz
Amperaj max	16 (5) A
Dimensiuni termostat: (mm)	118 x 95 x 26
Dimensiuni Receptor (mm)	96 x 96 x 27

Termostatele RT520 și RT520RF sunt cele mai noi produse SALUS, acestea fiind atent proiectate și testate. Datorită noilor funcții de auto adaptare (TPI sau OpenTherm), termostatele oferă soluția cea mai eficientă din punctul de vedere al reducerii costurilor de încălzire, fiind pe deplin compatibile cu ultimele standarde din domeniu (ex. "Boiler Plus" din Marea Britanie). Ele oferă proprietarului un control al încălzirii optim și eficient, asigurând un confort maxim. Disponibile atât în varianta cu fir, cât și fără fir (wireless), noua serie RT520 include toate caracteristicile seriei RT anterioare, termostatele fiind îmbunătățite cu un ecran LCD mult mai mare și intuitiv, plus o mulțime de alte funcții privind eficiența.

Caracteristici

- temperatură confortabilă la ora programată
- operare simplă, funcții avansate
- operează în concordanță cu programele stabilite.
- comunicare prin radio comandă
- ecran mare LCD
- opțiuni de siguranță pentru proprietari (cod PIN, funcție revizie centrală, limitarea valorii de temperatură MIN / MAX).

Diagramă de conectare

