

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 Intreruptor automat 1P+N 4500 C 10A

EZ9P32610

### Principal

Gama	Easy9
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protectie
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	1P + N
Numarul polilor protejati	1
[In] calibru	10 A
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

### Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Fara
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	78 mm
Durabilitate mecanica	10000 cic

<b>Durabilitate electrica</b>	4000 cic
<b>Conexiuni - borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
<b>Cuplu de strangere</b>	2 N.m sus sau jos
<b>Protectie de scurgere la pamant</b>	Fara

## Mediu

<b>Standarde</b>	SR EN 60898-1
<b>Grad de protectie IP</b>	IP20 IP40 (carcasa modulara)
<b>Tropicalizare</b>	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
<b>Umiditate relativa</b>	95 % la 55 °C
<b>Temperatura ambientala de functionare</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

<b>Tip unitate a formei de impachetare 1</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	112,0 g
<b>Inaltimea formei de impachetare 1</b>	2,0 cm
<b>Latimea formei de impachetare 1</b>	7,5 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 1</b>	9,0 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 2</b>	P12
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 2</b>	1152
<b>Greutatea formei de impachetare 2</b>	146,888 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 2</b>	45,0 cm
<b>Latimea formei de impachetare 2</b>	80,0 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 2</b>	120,0 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 3</b>	BB1
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 3</b>	12
<b>Greutatea formei de impachetare 3</b>	1,369 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 3</b>	8,0 cm
<b>Latimea formei de impachetare 3</b>	9,0 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 3</b>	22,5 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------