

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 Intreruptor miniatura, IK60n, 1P, 10 A, curba C

A9K24110

Principal

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Distributie
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti9 iK60
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului	iK60N
Descriere poli	1P
Numarul polilor protejati	1
[In] calibru	10 A la 30 °C
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare	3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact	No
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil

Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	85 mm
Latime	18 mm
Adancime	78,5 mm
Greutate neta	100 g
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	20000 cic
Durabilitate electrica	10000 cic
Descriere optiuni de blocare	Padlocking device
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm ² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm ² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm pentru sus sau jos conectare
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune	III
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	101,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	7,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	1,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	1056
Greutatea formei de impachetare 2	128,272 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	50,0 cm
Latimea formei de impachetare 2	80,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1

Numar de unitati in forma de impachetare 3	12
Greutatea formei de impachetare 3	1,277 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	8,0 cm
Latimea formei de impachetare 3	9,7 cm
Lungimea formei de impachetare 3	22,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------