

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica, comutator basculant, intermediat, 10 AX 250 VAC, 1 m, alb

MGU3.105.18

Principal

| | |
|--|----------------------------|
| Gama de produse | Unica |
| Denumire | Unica (standard estetic) |
| Tip produs sau componenta | Intrerupator |
| Prezentare dispozitiv | Mecanism |
| Tip tehnologie | Electromecanic |
| Functie de comutare | Cruce |
| Numar de clapete | 1 |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Control lumini |
| Echipament furnizat | Conexiune interna de forta |
| Culoare | alb |

Suplimentar

| | |
|---|---|
| Curent nominal | 10 AX |
| [Ue] tensiune nominala | 250 V |
| Tip retea electrica | C.a. |
| Frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| Durabilitate electrica | 10000 cic |
| Rezistenta de izolatie | > 5 MΩ la 500 V |
| Rigiditate dielectrica | 2000 V |
| Capacitatea de rupere la sarcina minima | 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distanța de deschidere | > 3 mm |
| Actuator | Clapeta |
| Numar module | 1 modul |
| Conexiuni - borne | Borna fara surub |
| Sectiune cablu | 0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu |
| Material | ASA + PC: capac mecanism |
| Mod de fixare | Clipsare |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Latime | 22,5 mm |
| Inaltime | 45 mm |
| Adancime | 34 mm |
| Adancime de montaj | 22 mm |
| Greutate neta | 0,0231 kg |
| Temperatura ambientala de functionare | 25...35 °C |
| Temperatura de depozitare | 0...50 °C |
| Standarde | Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 60669-1 |

Mediu

| | |
|-------------------------|--|
| Grad de protectie IP | IP20 |
| Grad de protectie IK | IK01 |
| Caracteristica de mediu | Ulei Rezistent UV Benzina Fluid de curatare a geamurilor Acetona Alcool Sapun lichid Decolorant |

Unitati de ambalare

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 6,5 cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Weight | 1,522 kg |
| Package 2 Width | 13,5 cm |
| Package 2 Height | 4,5 cm |
| Package 2 Weight | 321,5 g |
| Number of Units in Package 3 | 40 |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Package 3 Height | 15,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Height | 4,0 cm |
| Package 1 Weight | 25,625 g |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Package 2 Length | 33,0 cm |

Sustenabilitatea ofertei

| | |
|--------------------------|---|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |

| | |
|---|--|
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garanție contractuală

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|-----------------|---------|